

# ABS Serwis



## Molykote 33 medium op.5kg

Molykote 33 medium to smar do kombinacji metal/metal, metal/plastik do ruchów powolnych i średnich oraz obciążeniu średnim. Wodoodporny smar silikonowy na bazie mydła litowego do łożysk tocznych i tworzyw sztucznych i elementów gumowych i wielu plastików i elastomerów o szerokim zakresie temperatur i dużej odporności na utlenienie, wilgoć i czynniki atmosferyczne (w tym wmywanie przez wodę) a także doskonałej odporności na ścinanie. Podstawowy skład to mydło litowe i fenylo-metylowy olej silikonowy. Przeznaczony do pracy w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach. Używany z powodzeniem do wałków w mobilnych urządzeniach chłodniczych i instalacje chłodnicze, kable sterujące, zegary elektryczne, silniki, wycieraczki przedniej szyby oraz silniki, rozruszniki pojazdów, sprzęt fotograficzny i optyczny, geodezyjny oraz broni pneumatycznej. Wodoszczelność to jedna z cech smaru która zapewnia mu szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie panują bardzo wilgotne warunki, woda lub para i to zarówno przy smarowaniu części

metalowych jak i plastikowych .

[Pełny opis produktu Molykote 33 Medium w formacie .PDF](#)

[Więcej informacji o produkcie znajdziesz tutaj.](#)