



## MOLYKOTE® LONGTERM 00 - 1kg SEMI-FLUID GEARBOX GREASE

Płynny smar (NLGI-00) mineralny do smarowania mocno obciążonych systemów przekładni zamkniętych bez ołowiu i niklu z zagęszczaczem litowym, nieścieralnych wypełniaczach grafitowych oraz dodatkach w postaci inhibitorów korozji, dodatkach EP i adhezyjnych. Taki skład zapewnia kołom napędowym przekładni podlegającym siłom tarcia i korozji związanej z wilgocią, wysoką nośność, odporność na ścieranie, bardzo wysoka przyczepność wynikająca z obecności dodatku adhezji.

Jedną z najważniejszych cech produktu jest skuteczne zapobieganie zjawisku frettingu (uszkodzenie powierzchni styku wysoko obciążonych elementów maszyn) przy dużych obrotach, oraz duża odporność na zapiekanie spowodowane tarciem drganiowym lub ciernym.

Podstawowe znane aplikacje smaru Longterm 00 to zamknięte przekładnie maszyn do obróbki

drewna, ręczne wyłaczarki , generatory, miksery, sprzęt budowlany oraz prowadnice liniowe i głowice laserowe. Ze względu na trudne warunki pracy (zanieczyszczenie wilgoć) maszyn do drążenia tuneli (tzw. kombajny) smar Molykote 00 posiadający bardzo dużą przyczepność do metalu jest powszechnie stosowany przez wielu producentów tarcz tunelowych w wielu punktach smarnych nie tylko związanych z metalowymi zębatkami.

[Pełny opis produktu Molykote Longterm 00 w formacie .PDF](#)

[Więcej informacji na naszej stronie produktu](#)