



## Molykote® P-1600 COPPER PASTE

Miedziana pasta na bazie oleju mineralnego o wysokiej nośności zawierająca zagęszczacze i środki smarne oraz antykorozyjne jako wypełniacze. Stosowana do smarowania i zabezpieczenia korozyjnego metalu, ochronę przed zużyciem stosowana dla różnych prac montażowych. Małe tarcie jakie uzyskujemy w wyniku stosowania pasty Molykote P 1600, łatwość stosowania oraz szeroki zakres temperatur pozwala stosować pastę do wielu aplikacji smarnych.

Pasta Dow Corning Molykote P-1600 najczęściej stosowana jest do montażu połączeń gwintowanych, montażu łożysk, panewek, smarowania i montażu wałów rowkowanych, połączeń kołnierзовych, wielowpustów, łoża maszyn, uszczelki i połączeń gwintowanych i połączeniach kołnierзовych które działają w podwyższonych temperaturach. MOLYKOTE P 1600 powszechnie sprawdza się w turbinach, silnikach spalinowych, silnikach wysokoprężnych, turbo - sprężarkach, zakładach

petrochemicznych, generatorach gazu.

[Pełny opis produktu Molykote P-1600 w formacie .PDF](#)

[Więcej informacji na naszej stronie produktu](#)