

**ABS Serwis**



**KUP na Nowym Bezpiecznym Sklepie**

<https://sklepsmary.pl>

**KUP TERAZ**  
Bezpieczny\_sklepsmary.pl

#### MOLYKOTE® S-1013 CUTTING FLUID SPRAY

Płyn na bazie oleju mineralnego do wiercenia (w tym stali nierdzewnej i jakościowej) wiertłem HHS. Zapobiega korozji łamaniu małych wiertel, minimalizuje wibracje oraz czas obróbki i generowanie ciepła. Zmniejsza rozgrzanie wiertła i wyrwania wiertarki z rąk podczas wiercenia metalu dużym wiertłem.

Produkt zmniejsza tarcie zapewnia prawidłowe chłodzenie przy głębokim wierceniu i cięciu, frezowaniu, gwintowaniu, rozwiercaniu, cięciu piłą ręczną lub ramową i innej obróbce metalu. Umożliwia pracę przy wyższych prędkościach i zmniejszonej temperaturze. Istotnym czynnikiem jest, że stosowanie środka Molykote S-1013 zwiększa trwałość narzędzi.

Produkt nie zawiera chlorowych dodatków i jest bardzo wydajny i oszczędny w użyciu. Najczęściej stosowany jest tam , gdzie ważna jest precyzyjność, szybkość wykonania lub uzyskanie najwyższej klasy gładkości obrabianej powierzchni. Narzędziownice, produkcja form i matryc, zakłady remontowe i mechaniczne oraz materiały ze stali o podwyższonej jakości ( stal A2 lub A4, mosiądz, brąz, Cu, Al oraz Ti) to podstawowe miejsca gdzie stosuje się produkt DC S-1013.

[Więcej informacji na naszej stronie produktu](#)