



Smar suchy 1 kg

Długotrwały wysokotemperaturowy suchy smar utwardzany w powietrzu na bazie dwusiarczku molibdenu (19%) i grafitu (4,9%) oraz smarów stałych, rozpuszczalników i spoiwa.

KUP na Nowym Bezpiecznym Sklepie

<https://sklepsmary.pl>

KUP TERAZ
Bezpieczny_sklepsmary.pl

Zastosowanie – do kombinacji metal/metal, metal/guma, metal/elastomery w zakresie umiarkowanych prędkościach i przy wysokich temperaturach. Nadaje się do stałego smarowania wysoko obciążonych prowadnic o niskich prędkościach ślizgowych, ruchów oscylujących lub pracy przerywanej. Usprawnia proces szlifowania, nadaje się do smarowania w wysokiej próżni i w ekstremalnych temperaturach, został z powodzeniem stosowany do śrub głowic obrotowych i oscylacyjnych. Stosowany do mechanizmów ruchomych części samochodowych, przełączników wysokiego napięcia, wysoko obciążonych przekładni i kół zębatach, smarowania awaryjnego dla części wirników turbin wiatrowych. Powszechnie stosowany do smarowania uszczelek autoklawów. Molykote D-321 R Spray Anti-Friction Coating suchy smar stosowany w przemyśle do konserwacji części ruchomych przez działy utrzymania ruchu. Przy pokryciu powierzchni na grubość około 20µm działa skutecznie jako smar stały. Bardzo efektywnie działa jako smar do łańcucha pracującego w silnym zapyleniu i wysokiej temperaturze.

[Więcej informacji o produkcie znajdziesz tutaj.](#)