

**ABS Serwis**



Smar do przekładni kątowych zębatach i ślimakowych

**KUP na Nowym Bezpiecznym Sklepie**

<https://sklepsmary.pl>

**KUP TERAZ**  
**Bezpieczny\_sklepsmary.pl**

Płynny smar (Longterm 00 NLGI-00) mineralny do smarowania mocno obciążonych systemów przekładni zamkniętych bez ołowiu i niklu z zagęszczaczem litowym, zawierający nieścieralne wypełniacze grafitowe oraz dodatki w postaci inhibitorów korozji, dodatków EP i adhezyjn. Taki skład zapewnia kołom napędowym przekładni podlegającym siłom tarcia i korozji związanej z wilgocią, wysoką nośność, odporność na ścieranie, bardzo wysoka przyczepność wynikająca z obecności dodatku adhezji.

Jedną z najważniejszych cech produktu jest skuteczne zapobieganie zjawisku frettingu (uszkodzenie powierzchni styku wysoko obciążonych elementów maszyn) przy dużych obrotach, oraz duża odporność na zapiekanie spowodowane tarciem drganiowym lub ciernym.

Podstawowe aplikacje smaru to zamknięte przekładnie maszyn do obróbki drewna, ręczne wyciązarki, generatory, miksery, sprzęt budowlany oraz prowadnice liniowe i głowice laserowe.