

ABS Serwis



Molykote® S-1503 wysokotemperaturowy smar łańcuchowy 5 litry

Półsyntetyczny (poliester/diestrowy) olej z dodatkami EP zaprojektowany do smarowania olejowego łańcuchów i elementów prowadzących w urządzeniach do malowania (lakierniach) i suszenia (suszarniach). Olej charakteryzuje się długą żywotnością, dużą ładownością i przyczepnością, właściwościami przeciw zużyciowym, doskonałą odpornością na korozję i wysokie temperatury i niską szybkością parowania odpornością na zimną i gorącą wodę. Produkt praktycznie nie tworzy osadów w wysokich temperaturach i zmniejsza zużycie energii ze względu na niski współczynnik tarcia.

Taki skład i właściwości sprawiają, że DC Molykote S1503 jest bardzo efektywny, ma bardzo dobrą penetrację do ogniw łańcucha, jego środki klejące poprawiają przyczepność do metalu bez powodowania zgrubienia olejem. Pakiet wielu dodatków zmniejsza zużycie i zwiększa właściwości

przeciw utleniające i charakteryzuje się silnymi właściwościami antykorozyjnymi. Najczęstsza aplikacje produktu Molykote S-1503 to smarowanie przenośników łańcuchowych w lakierniach małych i dużych ,elementów w piecach do produkcji wełny szklanej i wełny mineralnej w tunelach termokurczliwych, maszyn drukarskich, przenośników łańcuchowych w przemyśle włókienniczym, łańcuchach pieców piekarniczych, smarowanie lin stalowych, elementów otwartych przekładni.

Sposób aplikacji oleju jest typowy dla smarowania łańcuchów prowadzących lub ciągnących. Smarować pędzlem, kroplomierzem , pistoletem lub mgłą olejową. Molykote S-1503 może być nakładany na powierzchnię przez zanurzenie.

[Więcej informacji na stronie internetowej produktu](#)