



Smar AUTOL TOP 2000 Super Longtime Fett - 25kg

AGIP AUTOL TOP 2000 to wysokiej jakości, o długiej żywotności smar wapniowy, wyprodukowany na bazie syntetycznej dla dłuższego użytkowania.

## PODSTAWOWE PARAMETRY AUTOL TOP 2000

- Na bazie mydła wapniowego
- Zakres temperatur o C -30 do +110 Krótkotrwanie 125'C\_
- Temperatura kroplenia o C 150
- Lepkość oleju bazowego w 40 o C mm<sup>2</sup>/s 850
- Zachowanie na wodę 0-90
- Właściwości antykorozyjne (SKF - EMCOR) st. 0 - 0

## **ZASTOSOWANIE**

AUTOL TOP 2000 jest specjalnym smarem z wyjątkowymi właściwościami przylegania i bardzo wysoką odpornością na wysokie temperatury, dla intensywnego, długotrwałego użytkowania. W trudnych warunkach obniża zużycie oraz zapobiega wymyciu z punktów smarowania. Jest całkowicie odporny na działanie wody (również słonej), środków chłodzących i środków ochronnych.

Z uwagi na skład oraz w przypadku stosowania zgodnie z jego zastosowaniem i zaleceniami producenta, jest fizjologicznie nieszkodliwy, dzięki czemu może być używany do zastosowań smarowniczych w przemyśle spożywczym.

AUTOL TOP 2000 jest smarem odpornym na wysokie ciśnienie, do smarowania urządzeń mających zastosowanie w motoryzacji, przemyśle i rolnictwie. Może być stosowany w punktach o wysokich wymaganiach (punkty spiętrzenia, z wysoką wilgotnością, z występującą słoną wodą, pod wysokimi ciśnieniami). Może być także przeznaczony do maszyn przemysłowych, maszyn transportowych, a także w łożniach i w niskich temperaturach. Możliwe jest także użycie smaru w systemach centralnego smarowania.

## **SPECYFKACJE:**

DIN 51 825 KP2 G-30  
Volvo (Wheel bearings and chassis grease),  
Kässbohrer Pistenbully,  
ABB Industrieroboter,  
Deutsche Bahn AG.



