



SAFE STEP® Asphalt Repair Compound - 25kg

masa do naprawy asfaltu

Natychmiastowa naprawa otworów w asfalcie lub innych utwardzonych obszarach

Gotowy do intensywnego ruchu natychmiast po ułożeniu asfalt.
Można go układać w każdych warunkach pogodowych
Odporny na olej
Pokrycie: 0,75 m² w opakowaniu (grubość 10 mm)
Szybki i łatwy w użyciu
Może być przenoszony na miejsce w łatwych w obsłudze pojemnikach

Dostawa może być opóźniona do 2 tygodni

Informacje o produkcie

SAFE STEP® Asphalt Repair Compound to trwały makadam bitumiczny do układania na zimno, opracowany specjalnie do naprawy dziur i otworów w makadamie (asfalcie) lub innych utwardzonych obszarach, np. parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe itp. Można go układać w każdych warunkach pogodowych i można go przejechać natychmiast po aplikacji.

Dane techniczne (typowe)

- Typ chemiczny: Mieszanina kruszywa i lepiszcza bitumicznego, który jest niereaktywnym węglowodorem z wysokim punkcie zapłonu uzyskiwany z destylacji ropy naftowej.
- Kruszywo: wapień
- Spoiwo: bitum
- Średni rozmiar: 6 mm (maksymalny)
- Pokrycie: 0,75 m² na jednostkę 25 kg (grubość 10 mm)
- Okres ważności: 12 miesięcy
- Czasy utwardzania: Czas utwardzania zależy od temperatury i ilości użycia
- Odporność: Dobra odporność na wszystkie standardowe oleje drogowe

Aplikacja:

1. Upewnić się, że otwory do wypełnienia są wolne od luźnych kamieni, pyłu i wody.
2. Umieść Masę do naprawy asfaltu w otworze i zgarnij pozostawiając ją swobodnie z otaczającą powierzchnią, aby umożliwić zagęszczenie podczas pierwszych kilku dni użytkowania.
3. Skonsoliduj naprawę za pomocą ubijaka lub łopaty. Unikaj pozostawiania wgłębień, w których może gromadzić się woda.
4. Naprawy mogą być przeprowadzane natychmiast, co pomoże przyspieszyć proces zagęszczania i utwardzania.









WAPOR

STEP™

Repair Compound

Instant Pothole Repair

Remove the top of all loose stones, dirt and water.
Fill Repair Compound into the hole and take out leaving a depth of the
width using a tamper until fully compacted. Avoid leaving hollows below surface.
Apply Water using Asphalt Repair Compound to retain temperature after to use
as per the application instructions.



Dostawa może być opóźniona do 2 tygodni