

ABS Serwis



KUP na Nowym Bezpiecznym Sklepie

<https://sklepsmary.pl>

KUP TERAZ
Bezpieczny_sklepsmary.pl

Smar do kół zębatach nie zawierający ołowiu ani niklu do smarowania otwartych przekładni zębatach pracujących pod bardzo wysokim obciążeniem i przekładni redukcyjnych wykonanych z metalu, o prędkości obwodowej do 2,5 m/s .doskonale smaruje otwarte przekładnie zębate poddane działaniu wysokich obciążeń i negatywnemu oddziaływaniu czynników atmosferycznych.

Stosowany w kruszarkach, żurawiach jak również przekładniach napędowych i trzpieniach gwintowanych ciężkich pras i buldożerów. odstawowe właściwości smaru tj. bardzo wysoka nośność, ochrona przed zużyciem i doskonała przyczepność do zębów przekładni osiągnięte zostały dzięki wielu substancjom smarowym znajdującym się w składzie chemicznym w tym dwusiarczku molibdenu i modyfikatorom EP. Ze względu na swoje zastosowanie Molykote 165 często zwany jest też jako smar do motoreduktora.

[Pełny opis produktu Molykote 165 LT w formacie .PDF](#)

[Więcej informacji o produkcie znajdziesz tutaj.](#)