



Molykote D 106® Anti Friction Coating - 500g

**KUP na Nowym Bezpiecznym Sklepie**

<https://sklepsmary.pl>

KUP TERAZ  
Bezpieczny\_sklepsmary.pl

Powłoka przeciwтарыowa utwardzana cieplnie do nakładania gładkich powłok na połączeniach typu metal/metal. Bezobsługowe, stałe smarowanie części narażonych na wysokie obciążenia, połączeń ciernych, pracujących z małymi prędkościami przesuwu lub przesuujących się względem siebie ruchem oscylującym. Nadaje się do stosowania tam, gdzie używanie oleju lub smaru jest niemożliwe ze względów konstrukcyjnych lub z powodu niedopuszczalnej możliwości zabrudzenia. Molykote D 106 powłoka przeciwcierna, termoutwardzalny suchy smar jest z powodzeniem stosowany do smarowania na sucho zamków, zawiasów, połączeń ruchomych, tworników maszyn elektrycznych, rdzeni elektromagnesów oraz do nakładania powłoki przeciwzatarciowej na elementach tworników maszyn elektrycznych i elementów przekładni. Używany z powodzeniem do śrub głowicy cylindra, elementów regulacji lusterek samochodowych. Powłoka o doskonałej odporności na oleje i smary co czyni ją przydatną do szeregu zastosowań w motoryzacji. Zapewnia długotrwałe smarowanie bez konieczności stosowania smaru stałego lub płynnego.

Niski współczynnik tarcia, wysoka wytrzymałość powłoki na obciążenie, dobra ochrona przed korozją, dobre przyleganie do podłoża oraz możliwość pokrywania powłoką malarską powierzchni utwardzonych Molykote D-106

[Więcej Informacji znajdziesz tutaj](#)