

ABS Serwis



KUP na Nowym Bezpiecznym Sklepie

<https://sklepsmary.pl>

KUP TERAZ
Bezpieczny_sklepsmary.pl

Molykote® 3402C. Szara powłoka przeciwtarciowa (dyspersja) na bazie dwusiarczku molibdenu i organicznego spoiwa, środków smarnych, inhibitorów korozji utwardzana w temperaturze otoczenia. Doskonałe połączenie smarowania aluminium i stali, zabezpieczenie przed korozją oraz odporności na ścieranie, wysokie ciśnienie i łatwość utwardzania sprawia, że znajduje szereg zastosowań do: mechanizmów sterujących i napędowych środków transportu lądowego i samolotów. Smarowanie gwintów, osi także młotów pneumatycznych narażonych na duże wibracje, wrzecion, szyn przesuwnych, prowadnicach ślizgowych; wózków. Polecany szczególnie jako długoterminowy suchy smar w warunkach dużego zapylenia ponieważ nie ma tendencji do przylegania do niej brudu, piachu i innych zanieczyszczeń stałych. Jest to idealna powłoka smarna dla elementów, które nie mogą być poddane obróbce cieplnej. Ceniony produkt przez wielu producentów broni. Podstawowy skład produktu DC 3402; alkohol izopropylowy 45%, alkohol butylowy 22%, etanol, (2-etoksyetylo etyl) 3%, octan winylu, (alkohol poliwinylowy) 5%, tlenek antymonu, (trójtlenku antymonu) 10%, siarczek molibdenu, (dwusiarczek molibdenu) 10%, basic fosforyn u (fosfonian) 3%, ester fenyłowy 2 %, oraz związki lotne. Powierzchnie pokryte Molykote 3402 mogą być smarowane innymi smarami, co jeszcze bardziej zwiększy efekt smarowania.

[więcej informacji uzyskasz tutaj.](#)