



#### Geocel Pro 550 - 280ml bezbarwny

Uszczelniacz dekarski na bazie tripolimeru o znakomitej a przyczepności do mokrych powierzchni, co czyni go idealnym do napraw awaryjnych oraz odpowiednim uszczelnieniem do asfaltu, drewna impregnowanego i nieimpregnowanego, do cegły, do ocynkowanych i ołowianych paneli, materiałów z tworzywa sztucznego, kamienia, szkła i asfaltu Doskonały do napraw nieszczelności w pokryciach dachowych i rynnach. Geocel 550 PRO Trój polimer - uszczelniacz pogodowy i wodoodporny może pracować w wilgotnych warunkach i utwardza się nawet pod wodą. Zapewnia doskonałą elastyczność i zapewnia długowieczną trwałość i elastyczność. Znakomity do prac naprawczych dachów i ogrodów zimowych Trypolimer PRO 550 brytyjskiej firmy Geocel jest specjalnie zaprojektowany do wszystkich zastosowań pogodowych i może być malowany już po godzinie od jego nałożenia. Zawiera środki grzybobójcze, aby zapobiec rozwojowi pleśni . Podłoże na które ma być nakładany produkt musi być suche, czyste, nośne i wolne od smaru czy mrozu. Podłoża porowate (beton, tynk): należy szczotką usunąć dokładnie kurz, mleczo cementowe, brud, stare uszczelniacze Podłoża nie porowate (metale, tworzywa sztuczne): należy odtłuścić

Cleaner Geocel Surface. Minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 6mm. W przypadku połączenia pomiędzy 6 i 12mm szerokości, głębokość uszczelnienia winna wynosić przynajmniej 6mm . Obrobienie złącza które nastąpić musi w czasie do 10 minut od położenia nadaje mu także gładki, profesjonalny wygląd.