

## **MOLYKOTE® Separator Spray Oil**

### **Silikonowy środek uwalniający i smar**

#### **WŁAŚCIWOŚCI**

- Wspaniałe właściwości uwalniania
- Obniża tarcie i zużycie
- Zapewnia lepszą jakość powierzchni i ułatwia czyszczenie
- Smaruje części plastikowe i gumowe
- Szeroki zakres temperatur roboczych
- Substancja palna

#### **SKŁAD**

- Olej silikonowy
- Poli-dimetylosiloksan

#### **ZASTOSOWANIE**

- Stosowany jako środek do uwalniania podczas procesu technologicznego gumy i plastików, produkcji kartonowych pudeł i obróbki drewna.
- Przydatny do łatwiejszego przesuwania pasów podajników, przewodnic i płyt ślizgowych oraz stołów w przemyśle spożywczym (USDA H2) oraz podczas uszczelniania, aby zapobiegać przywieraniu.

## **TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI**

Dla piszących specyfikacje: Podane poniżej wartości nie są przeznaczone do wykorzystania podczas przygotowywania specyfikacji. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem sprzedaży Dow Corning przed napisaniem specyfikacji odnośnie niniejszego produktu.

<b>Test</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Wyniki</b>
Kolor		przezroczysty
<b>Temperatura</b>		
Temperatura robocza	°C	-40 do +200

## **STOSOWANIE**

### **Nakładanie**

Natryskać cienką warstwę na czystą powierzchnię z odległości 25-50 cm. Przezroczysta warstwa uwalniająca i smarująca pozostaje. Należy wytrzeć nadmiar, jeżeli jest to konieczne np. w przypadku bezpośredniego kontaktu z tkaninami lub kartonem.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA**

Należy myć ręce przed jedzeniem, piciem lub paleniem. Należy unikać kontaktu z oczami. Pojemniki sprayu: niepalne. Pojemniki ciśnieniowe: należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i nie narażać na działanie temperatur przekraczających 50°C. Nie przebijać ani nie spalać pustych pojemników. Nie kierować sprayu na ogień lub na żarzące się materiały.

INFORMACJA KONIECZNA DO BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z TYM PRODUKTEM, NIE JEST ZAWARTA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU I MATERIAŁU; ETYKIETY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OPAKOWANIACH, DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ORAZ INFORMACJE O ZAGROŻENIU DLA ZDROWIA I ZAGROŻENIACH FIZYCZNYCH. KARTY CHARAKTERYSTYKI DOSTĘPNE SĄ U REPREZENTANTA LUB DYSTRYBUTORA PRODUKTÓW DOW CORNING.

### **CZAS PRZYDATNOŚCI I PRZECHOWYWANIA**

Gdy produkt jest przechowywany w temperaturze poniżej 20°C w oryginalnych nie otwartych pojemnikach, ma on czas użytkowania 60 miesięcy od daty produkcji.

### **OPAKOWANIE**

Niniejszy produkt jest dostępny w pojemnikach o różnych standardowych pojemnościach. Szczegółowe informacje dotyczące wielkości można uzyskać w najbliższym biurze sprzedaży firmy Dow Corning lub u dystrybutora Dow Corning.

### **OGRANICZENIA**

Niniejszy produkt nie był testowany na przydatność do zastosowania medycznego lub farmaceutycznego.